Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 12:18

Link do produktu: https://sklep.aidsolar.eu/falownik-renac-note-r3-8k-dt-8kw-3-fazowy-p-136.html



Falownik Renac Note R3-8K DT 8kW 3 fazowy

Cena brutto	**3 596,88 zł**
Cena netto	**2 924,29 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**10077**

Opis produktu

Falownik Renac Note R3-8K DT 8kW 3 fazowy

Falowniki RENAC charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością, nowoczesnym wzornictwem oraz najlepszym systemem monitoringu poprzez aplikację RENAC portal. Falowniki Renac posiadają niezwykle precyzyjny algorytm MPPT, który daje nam aż 98,3% wydajności, mają wbudowane WiFi i GPRS z monitorowaniem PV w czasie rzeczywistym. Charakteryzuje je również szeroki zakres napięć wejściowych, możliwość przewymiarowania strony DC o 30% oraz wysoki prąd wejściowy wymagany dla modułów dwustronnych najnowszej generacji.
10 lat gwarancji!
Polski producent
Dane techniczne:

Moc falownika:	8 kW
Ilość faz falownika:	3
Max. Zalecana moc PV	10400 Wp
Maksymalne napięcie wejściowe DC	1000 V
Zakres napięcia MPPT	250 ~ 950 V
Napięcie rozruchowe	200 V
Liczba urządzeń śledzących MPP	2
Liczba ciągów wejściowych na moduł śledzący	1/1
Max. Prąd wejściowy prądu stałego	12.5 A /12.5 A
Przełącznik prądu stałego	Zintegrowany
Znamionowa moc AC	8000 W
Maksymalna moc wyjściowa	8800 VA
Maksymalny prąd wyjściowy	12.8 A
Znamionowe napięcie AC / zakres	3/PE 380, 400;+/-10%; 3/N/PE 380, 400;+/-10%;
Częstotliwość / zasięg sieci	50Hz/60Hz ; ±5Hz
Regulowany współczynnik mocy [cos φ]	0.8 wiodący…0.8 indukcyjny
Wyjściowe THDi (Ocenione wyjście)	<3%
Maksymalna wydajność	98.3%
Ważona sprawność Europejska	97.6%
Wydajność MPPT	99.9%
Monitorowanie izolacji prądu stałego	Zintegrowany
Wejściowe zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Zintegrowany
Ochrona przeciwprzepięciowa DC	Zintegrowany (Typ III)
Ochrona przeciwprzepięciowa AC	Zintegrowany (Typ III)
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	455*390*175 mm
Waga	18.3 kg
Wyświetlacz	LCD
Komunikacja	RS485 (Standard), Wi-Fi lub GPRS
Zakres temperatur	25 ℃ ~ 60 ℃
Stopień Ochrony IP	IP65
Emisja Hałasu	< 30 dB
Gwarancja	10 lat