

Link do produktu: <https://sklep.aimsolar.eu/falownik-solplanet-tlc-4000-outlet-p-752.html>



Falownik Solplanet TLC 4000 Outlet

Cena brutto	2 214,00 zł
Cena netto	1 800,00 zł
Cena poprzednia (netto)	3 600,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10109

Opis produktu

Klasyczny

- Nasza klasyczna seria ASW TLC posiada wbudowany wyświetlacz graficzny, cechuje się dużym rozmiarem (405 x 498 x 222 to 255 mm) i waży od 21 do 25 kg. To niezawodne i trwałe produkty.
- Wodoszczelna ze stopniem ochrony IP65 i minimalnym poborem mocy na potrzeby własne poniżej 1 W.

Wysoka wydajność

- Wejście (DC) min. 180 V, maks. 1000 V; początkowe napięcie wejściowe 250V; ta seria oferuje zakres mocy szczytowej kolektora paneli fotowoltaicznych od 3000 do 10 000 Wp STC. Sprawność do 98,1%. Wielokrotnie śledzenie maks. punktu mocy.
- Ta dużej wielkości seria jest wyposażona w 2 MPP na wejście.
- Wyjście (AC) znamionowy zakres mocy 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 lub 10 000 W, trzy zakresy napięcia znamionowego 220/380 V, 230/400 V lub 240/415 V sprawiają, że ta seria falowników jest klasycznym rozwiązaniem na potrzeby zarówno instalacji domowych, jak i średniej wielkości obiektów komercyjnych.

Łatwy montaż

- Nasz system uchwytu ściennego ułatwia montaż falownika za pomocą standardowych narzędzi, bez otwierania pokrywy.
- Przewody są podłączane za pomocą przyłącza DC SUNCLIX (Phoenix Contact) oraz złączy wtykowych AC.
- Komunikacja RS485 i Modbus RTU. Zewnętrzny port (antena). Komunikacja Ethernet LAN i WiFi (moduł WiFi jest wbudowany, w standardzie, bez dodatkowej opłaty). Połączenie falownika z aplikacją zapewnia łatwe monitorowanie.

Uwaga: Falownik nie znajduje się na liście PTPIREE - nie może być zgłoszony do operatora do nowych instalacji.