Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 19:50

Link do produktu: https://sklep.aidsolar.eu/hoymiles-hibox-63t-g3-gateway-p-920.html



Hoymiles HiBox-63T-G3 (Gateway)

Cena brutto	**5 413,19 zł**
Cena netto	**4 400,97 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**10310**

Opis produktu

Hoymiles HiBox-63T-G3 – Trójfazowy Inteligentny System Zarządzania i Zasilania Awaryjnego (Gateway)

Hoymiles HiBox-63T-G3 to serce inteligentnego domu opartego na systemie **HiOne**. To zaawansowane urządzenie pełni rolę "inteligentnej bramki" (Gateway) oraz modułu zasilania awaryjnego (Backup Box), łącząc instalację fotowoltaiczną, magazyn energii, sieć publiczną oraz odbiorniki domowe w jeden spójny i bezpieczny ekosystem.

Dzięki HiBox Twój dom staje się odporny na przerwy w dostawie prądu, a Ty zyskujesz pełną kontrolę nad przepływem energii.

Kluczowe funkcje i korzyści:

- **Zasilanie awaryjne 0 ms (Prawdziwy UPS):** W przypadku awarii sieci energetycznej, HiBox przełącza dom na zasilanie z baterii w czasie **0 milisekund**. Oznacza to, że komputery, serwery czy systemy bezpieczeństwa nie odnotują nawet mrugnięcia światła.
- **Whole Home Backup (do 63 A):** Urządzenie pozwala na zasilanie całego domu w trybie awaryjnym (do 63 amperów na fazę), bez konieczności wydzielania osobnych obwodów krytycznych.
- **Wielofunkcyjny Inteligentny Port (Smart Port):** HiBox to nie tylko backup. Dedykowany port umożliwia podłączenie dodatkowych urządzeń, które zwiększą Twoją niezależność:

Agregat prądotwórczy (Generator): Automatyczne uruchamianie i ładowanie baterii, gdy zabraknie słońca.
Inna instalacja PV: Możliwość dołączenia istniejącego inwertera innej marki (AC Coupling).
Smart Load: Sterowanie dużymi odbiornikami (np. grzałka wody), aby pracowały tylko przy nadmiarze energii.

- **Pełna integracja z S-Miles Cloud:** HiBox agreguje dane z całej instalacji, pozwalając na precyzyjne monitorowanie zużycia i produkcji energii przez aplikację mobilną.
- **Bezpieczeństwo (Rapid Shutdown):** Zintegrowana funkcja szybkiego wyłączania pozwala na błyskawiczne i bezpieczne odcięcie zasilania w sytuacjach awaryjnych.

Dlaczego HiBox jest niezbędny?

Choć inwerter HiOne sam w sobie zarządza energią, to dopiero **HiBox-63T-G3** uwalnia pełny potencjał systemu w zakresie **niezawodności**. To dzięki niemu przejście w tryb wyspowy (off-grid) jest niezauważalne dla domowników i bezpieczne dla czułej elektroniki.

Specyfikacja Techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Model	HiBox-63T-G3
Typ sieci	Trójfazowa (3P+N+PE)
Maksymalny prąd AC	63 A
Czas przełączania	0 ms
Stopień ochrony	IP54 (montaż ścienny)
Interfejsy komunikacyjne	RS485 / Ethernet
Wymiary (Szer x Wys x Gł)	535 x 490 x 170 mm
Waga	18 kg
Temperatura pracy	od -25°C do +60°C

W komplecie: Urządzenie jest gotowe do montażu ściennego i w pełni kompatybilne z trójfazowymi inwerterami Hoymiles HiOne (8 kW - 20 kW).

Zadbaj o pełne bezpieczeństwo energetyczne swojej rodziny z Hoymiles HiBox.