

Link do produktu: <https://sklep.aidosolar.eu/naklejka-gaszaca-fipron-sticker-15-model-s-15-01-4585-85-x-45-mm-p-498.html>



Naklejka gasząca FIPRON® Sticker 15 Model S-15-01-4585 / 85 x 45 mm

Cena brutto	123,00 zł
Cena netto	100,00 zł
Cena poprzednia (netto)	178,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	60002

Opis produktu

OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Mikrokapsułki

Mikro-kapsułkowanie jest szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Jeśli chodzi o technologię **FIPRON**, jest to przykład mikro-kapsułkowania stosowanego w zwalczaniu pożarów. W materiałach bazujących na **FIPRON** znajduje się dziesięć tysięcy mikrokapsułek, które przechowują środki gaśnicze i stanowią zabezpieczenie przeciwpożarowe po osiągnięciu planowanej temperatury. Powłoka polimerowa mikrokapsułek utrzymuje kompozycję ognioodporną przez 5 lat i uniemożliwia osiągnięcie dokładnej temperatury aktywacji. Kiedy wybucha pożar, uwalnia ona aktywny gaz i każda mikrokapsułka zamienia się w „mikro gaśnicę”.

Materiały kompozytowe

Technologia **FIPRON** jest bardzo skuteczna i wielofunkcyjna, umożliwia samodzielne wytwarzanie materiałów gaśniczych z różnych kompozytów. Przy użyciu technologii **FIPRON** są wdrażane na całym świecie farby przeciwpożarowe, proszki, pianki, taśmy i taśmy klejące, sztywne i plastikowe oraz wielowarstwowe kompozyty. Każdy produkt lub materiał kompozytowy wyprodukowany w technologii **FIPRON** stanowi unikalny postępowanie technologiczne w zapobieganiu pożarom.

FIPRON STICKER - naklejki gaszące - to miniaturowa, autonomiczna, lokalna gaśnica przeciwpożarowa. Przeznaczona jest do ochrony przed stanami zapalnymi w gniazdach elektrycznych, puszkach połączeniowych, tablicach rozdzielczych, szafach elektrycznych i innych urządzeniach elektrycznych o ograniczonej przestrzeni od 0,2 do 60 dm³.

FIPRON STICKER - naklejki gaszące - skutecznie likwiduje pożary klasy A, B, C i jest przeznaczony do ochrony wszelkich połączeń elektrycznych. Jego temperatura robocza wynosi 120 °C, a normalny zakres temperatur otoczenia wynosi od -50 °C do + 80 °C przy wilgotności względnej 90%.

FIPRON STICKER - naklejki gaszące - jest umieszczany bezpośrednio w chronionym gnieździe, puszcze gniazdkowej lub rozdzielniczy elektrycznej, w miejscu, w którym może wystąpić potencjalne zwarcie, przegrzanie lub powstanie iskry. Mimo że większość urządzeń elektrycznych jest wykonana z materiałów ognioodpornych, pożary zwykle zaczynają się od oparów, które są uwalniane z urządzeń, przewodów, materiału izolacyjnego po osiągnięciu określonej temperatury.

Wymiary: 85 x 45 mm.

Chroni skrzynkę elektryczną o objętości do 15 litrów, która posiada klasyfikację IP20 lub wyższą.