

Link do produktu: <https://sklep.aimsolar.eu/promocja-sunsynk-lifelynk-verlinkt-20-all-in-one-p-879.html>



PROMOCJA Sunsynk Lifelynk Verlinkt 2.0 (All in one)

Cena brutto	4 243,50 zł
Cena netto	3 450,00 zł
Cena poprzednia (netto)	5 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	10298

Opis produktu

Sunsynk Mobile Lifelynk Verlinkt - Twój Kompleksowy Mikro System Fotowoltaiczny

Energia słoneczna jeszcze nigdy nie była tak prosta. Lifelynk Verlinkt to innowacyjne rozwiązanie typu „wszystko w jednym” (all-in-one), które łączy w sobie funkcję wydajnego inwertera, ładowarki słonecznej MPPT oraz bezpiecznego magazynu energii. Zapomnij o skomplikowanym okablowaniu i żmudnym procesie instalacji – dzięki technologii **plug & play**, system jest gotowy do pracy niemal natychmiast po wyjęciu z pudełka.

Główne cechy produktu:

- **Wszechstronność montażu:** System został zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności – możesz go zamontować na ścianie lub ustawić jako jednostkę wolnostojącą na podłodze.
- **Wysoka wydajność energetyczna:** Wbudowany magazyn energii o pojemności **2048 Wh** oparty na technologii **LiFePO4** gwarantuje długowieczność i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Zasilanie awaryjne (Back-up):** W przypadku awarii sieci, Lifelynk Verlinkt przełącza się w tryb zasilania awaryjnego w czasie zaledwie **10 ms**, zapewniając ciągłość pracy Twoich urządzeń.
- **Potężne parametry:** Urządzenie oferuje moc wyjściową **2000 W**, z możliwością obsłużenia mocy szczytowej do **4000 VA**.
- **Inteligentne ładowanie:** Zintegrowany kontroler MPPT o wydajności **99,0%** pozwala na podłączenie paneli słonecznych o mocy do **1000 W**.

Zastosowanie:

Lifelynk Verlinkt to idealne rozwiązanie dla osób szukających niezależności energetycznej w:

- **Mieszkaniach i domach jednorodzinnych,**
- **Biurach** oraz lokalach usługowych,
- **Domkach letniskowych i ogrodach działkowych (RODO),**
-

Lokalizacjach typu off-grid, gdzie dostęp do tradycyjnej sieci elektrycznej jest niemożliwy.

Bezpieczeństwo i trwałość:

Urządzenie zostało zamknięte w estetycznej obudowie o klasie szczelności **IP44**. Posiada szereg zintegrowanych zabezpieczeń, w tym ochronę przed:

- przeładowaniem i zbyt niskim napięciem akumulatora,
- przegrzaniem systemu,
- zwarciami, nadmiernym napięciem oraz przeciążeniem na wyjściu.

Specyfikacja techniczna w pigułce:

Parametr	Wartość
Pojemność baterii	2048 Wh
Maks. moc wyjściowa	2000 W
Maks. moc wejściowa PV	1000 W
Rodzaj ogniw	LiFePO4
Czas przełączania	10 ms
Waga netto	40 kg
Wymiary (wys. x dł. x szer.)	697 x 540 x 113 mm