Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 19:31

Link do produktu: https://sklep.aidsolar.eu/zestaw-balkonowy-system-magazynowania-energii-jupiter-c-all-in-one-2-x-modul-elastyczny-200w-yh200w-20m-p-839.html



ZESTAW Balkonowy system magazynowania energii JUPITER-C All-in-One + 2 x Moduł elastyczny 200W YH200W-20M

Cena brutto	**5 412,00 zł**
Cena netto	**4 400,00 zł**
Cena poprzednia (netto)	~~**4 700,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

ZESTAW: Balkonowy system magazynowania energii JUPITER-C/ All-in-On + 2 x Moduł elastyczny 200W YH200W-20M Ipv isola AiD Solar



→ **4 MPPT** dla mocy wejściowej **2000W** PV.

→ Pojemność akumulatora **2560Wh**.

→ **800W** On-grid, Plug & Play.

→ **Anti Feed-in**, 100% samozużycie przez CT.

→ Wodoodporność **IP65**.

→ **Temperatura pracy** na najniższym poziomie **-20 °C**.



INFORMACJE O PRODUKCIE

Model JUPITER-C
Pojemność 2560 Wh

Typ □LiFePO4 (fosforan litowo-żelazowy)
Cykle życia □6000+ cykli do 80% oryginalnej pojemności
Dod □90%
Prąd □50A
System zarządzania baterią □OVP, UVP, OCP,
SCP, OTP, UTP itp.

MC4*2 Wejście PV
Maksymalna moc wejściowa □500W*4
Mppt tracker □4
Zakres napięcia □25V-55V



Maksymalne napięcie wejściowe □60V

Maksymalny prąd wejściowy □14.5A*4
Mppt effi □99.8%

Wyjście AC (w sieci)
Moc znamionowa □800W
Zakres napięcia □220V-230V
Częstotliwość wyjściowa □50Hz/60hz
Nominalny prąd przemienny □4.54A/4.34A
Maksymalny prąd wyjściowy □5.34A
Współczynnik mocy wyjściowej □>0.99
Thdi □<3%

Wydajność



Maksymalna wydajność akumulatora do obciążenia >96.5%

Ogólne
Wymiary 417*265*228mm
Waga 34±0.5kg
Temperatura pracy -4-140℉ (-20-60℃).
Stopień ochrony IP65
Strategia chłodzenia Konwekcja naturalna
Wysokość ≤2000m
Wilgotność 0-95%
Bezprzewodowy BT5.2 + WIFI 2.4G